

ATT LAGA EN PUNKTERING

Att laga en punktering är lätt. Därför är det en gåta att så många cyklar blir stående så fort en punktering inträffar. Nedan följer en kort vägledning till hur man lagar en punktering.



1. Plocka fram en skiftnyckel, en skruvmejsel, däckavtagare (inte alltid nödvändigt), en cykelpump, en skål eller hink med vatten, en bläckpenna och en reparationssats.



2. Ta loss hjulet från cykeln och skruva bort ventilringen och ventilhatten.



3. Kräng av däcket. Använd en däckavtagare (speciellt verktyg) för att kränga av däcket. Det går oftast bra utan däckavtagare men använd inga vassa verktyg. Då kan det bli nya hål på slangen.



4. Ta ur slangen.



5. Pumpa upp slangen och doppa slangen i vatten. Då ser du var hålet är, för där kommer det bubblor.



6. Torka av slangen och gör en ring runt hålet med en bläckpenna.

NI BEHÖVER

- Skiftnyckel
- Skruvmejsel
- Däckavtagare
- Cykelpump
- Skål eller hink med vatten
- Bläckpenna
- Reparationssats

FAKTABLAD TILL ÖVNINGEN

- Hur du tar hand om din cykel

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)

Teknik Tekniska lösningar

- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanslagade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

